

ARTIKEL NR. 5080-ORGBW5M

DOTLUX LED-Streifen 144W 12mm RGBW IP20 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig



zur Artikelseite



- High Lumen Output Version mit 120LED's/m
- Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtf lächen bei kleinsten Abständen
- Secure Solder Connect Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Verstärkte Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit
- Original 3M-VHB Klebeband sorgt für starken Halt
- Beidseitig 50 cm Anschlusskabel vormontiert

ENERGY
DOTLUX
5080-ORGBW5M

A
B
C
D
E
F
G

144
kWh/1000h

2019/2015

WARENGRUPPE EC002706_Lichtschlauch/-band

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 0.16
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 144
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 7200

ABMESSUNGEN

Länge: 5000mm
Breite: 12mm
Höhe: 2mm

ABSTRAHLWINKEL 120
SCHUTZART (IP) IP20
LICHTFARBE mehrfarbig
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 3000
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 92
POWER-FACTOR 0,9
ANZAHL DER LED/M 120
TRENNBAR NACH MM 100
TC TEMPERATUR IN °C 67
LEISTUNG W/M 28,8
LICHTSTROM LM/M 1440
SCHUTZKLASSE II
SPANNUNGSART DC
SELBSTKLEBEND Ja
KLEINSTER BIEGERADIUS IN MM 50
SCHALTZYKLEN > 100.000
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 24 DC
GARANTIE IN JAHREN 7
L80/B10 25000
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE 24 DC
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 D
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 25000

LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	50000
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
SCHUTZART (NEMA)	1
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
ART DER VERDRÄHTUNG	Abschluss
ANSCHLUSSART_	Flachstecker
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSFÜHRUNG	Band
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
MIT ANSCHLUSSSET	Nein
MIT ENDSTÜCK	Nein
MIT SCHUTZABDECKUNG	Nein
MONTAGEART	Aufbau/Einbau
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	50000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	13000
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE	-
ELDAS-NR.	941600719
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	144
ABMESSUNGEN BREITE MM	12
ABMESSUNGEN HÖHE MM	2
AUSSTRAHLUNGSWINKEL_	120
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Nein
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein