



WH36100200Q



**robusto moulié AP Gr.1 complet: S1(3+3) 2x lumineux IP55 Blanc signal**

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

Montage En saillie

#### Tension

Tension nominale 250 V

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Matière

Couleur Blanc de sécurité

Code RAL 9003

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

#### Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur Elément de base avec habillage complet

#### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Avec fixation à griffes Non

#### Dimensions

Dimensions 86 x 86 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK07

#### Architecture

Type d'organe de commande Poussoir double

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

#### Raccordement

Type de connexion / prise QuickConnect  
Borne de connexion

#### Textes

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Éclairage Avec 2 cartouches lumineuses à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle

Type de commutation Double interrupteur va-et-vient S1

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui