


Kunststoff Schutzschlauch ROHRflex® PA 6



Kunststoff Schutzschlauch ROHRflex® PA 6

- ROHRflex® PA 6
- Schwarz

Artikel-Nr.:	0233.202.016
E-Nr.:	125190400
EAN:	7611614092706
Material	Polyamid PA 6
Brandschutz Klassifizierung	V0 (UL 94)
Eigenschaften	Luft- und flüssigkeitsdicht, ölbeständig bis +80°C, benzinbeständig, weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig, silikon- und cadmiumfrei, halogenfrei, selbstverlöschend. In schwarz UV-beständig.
Einsatzbereich	Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schienenfahrzeuge im Innenbereich, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen
Schutzart	IP68 / IP69
Einsatztemperatur	-40°C / +120°C
Aussendurchmesser	21.2 mm
Innendurchmesser	16.5 mm
Biegeradius statisch	45 mm
Biegeradius dynamisch	75 mm
Versand	50

Auf Anfrage lieferbar:

- Kunststoff Schutzschlauch ROHRflex® PA 6-HT für hohe Temperaturen bis +150°C