

ARTIKEL NR. 600103

DOTLUX LED-Einbaufassung MINlgu10 weiß mit Leuchtmittel GU10 3000K 6W dimmbar 5er Set



zur Artikelseite

- 5x 4852 MINlgu10 weiß
- 5x 3359-1 GU10 6W 3000K

GEWICHT IN KG 0.95

ABMESSUNGEN

ABSTRAHLWINKEL	40°
DIMMBAR	Phasenabschnitt
IP-SCHUTZART	IP40
TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +40°C
EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 15.000 h bei 25°C
SOCKEL	GU10
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
BAUFORM	MR16
EINBAUTIEFE IN MM	115
DREH- /SCHWENKBAR	schwenkbar +/-30°
GEHÄUSEFARBE	weiß
EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	68
WERKSTOFF DES GEHÄUSES	Polycarbonat PC
L/B WERT	L70/B50
MATERIAL DER ABDECKUNG	Glas
ENERGIEEFFIZIENZ 2019/2015	G
POWER-FACTOR	0,7