




WH37649000D



**FLF Gr.1 complet: Prise 3x T13 +1.5m câble avec capuchon de protection / Blanc**

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

#### Matière

|          |      |
|----------|------|
| Code RAL | 9010 |
|----------|------|

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Matière | Thermoplastique |
|---------|-----------------|

#### Dimensions

|         |         |
|---------|---------|
| Hauteur | 62.5 mm |
|---------|---------|

|         |       |
|---------|-------|
| Largeur | 75 mm |
|---------|-------|

#### Raccordement

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Type de connexion / prise | Norme suisse type 13 |
|---------------------------|----------------------|

#### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

#### Connectivité

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Type de montage | Installation à encastrer<br>Fixation par serrage |
|-----------------|--------------------------------------------------|

#### Équipement

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Avec couvercle à charnière | Non |
|----------------------------|-----|

#### Accessoires

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

#### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 3 |
|-------------------|---|

#### Sécurité

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Avec protection renforcée des contacts | Non |
|----------------------------------------|-----|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK02 |
|-------------------------|------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

#### Identification

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec inscription | Non |
|------------------|-----|

#### Convient pour

|                      |  |
|----------------------|--|
| FLF monté en saillie |  |
|----------------------|--|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|