

MD-C 360i/6 mini 0.6m

Numero articolo

EP10432972

GTIN

4015120432972



Dati tecnici

GENERALE

Categoria dispositivo	Rilevatore di movimento montato a soffitto
Fornitura	include maschera lente, connettori di installazione a molla, anello di fissaggio a morsetto
Informazioni sul prodotto	Nota Spiegazione dell'interruttore di circuito nell'area di download del prodotto!
Interfaccia utente	Telecomando a infrarossi
Con comando a distanza	✓
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Informazioni specifiche sul prodotto	Configurazione tramite ESY-app (è necessaria la ESY-Pent!) o telecomando IR.
Garanzia	5 anni

ALLEGATO

Tipo di montaggio	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio	Soffitto
Misure di montaggio	Profondità di integrazione: 36 mm, Ø 20 mm
Tipo di connessione	Finale aperto
Lunghezza del cavo	0,6 m

ALLOGGIAMENTO

Dimensioni	Altezza/profondità 47 mm, Ø 25 mm
Peso	47 g
Materiale	Polietilene stabilizzato UV
Tipo di protezione	IP 65
Temperatura ambiente consentita	-25 °C...+50 °C
Umidità relativa	5 - 93%, senza condensa
Colore	opale opaco

Descrizione del prodotto

- Rilevatore di movimento mini con **campo di rilevamento a 360°** per montaggio a parete e a soffitto incassato
- Portata fino a 6 m** per l'uso in stanze di piccole dimensioni, passaggi, servizi igienici, piccoli uffici o corridoi con luce naturale ridotta o assente
- Le impostazioni predefinite garantiscono un funzionamento immediato

Caratteristiche speciali del prodotto:

- Semplice parametrizzazione, controllo remoto e documentazione con ESY-Pen e ESY-App

VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	ON/OFF
Classe di protezione	II
Tensione nominale	230 V AC / 50 Hz
Corrente di spunto	5 A / 20 ms
Potenza assorbita	0,2 W

SENSORI

Angolo di rilevamento	360°
Intervallo di rilevamento in diagonale	Ø 6 m
Intervallo di rilevamento frontale	Ø 2 m
Campo di rilevamento	fino a 28 m²
Altezza di installazione consigliata	3 m
Max. Altezza di montaggio	5 m
Misurazione della luce	luce miscelata
Valore di luminosità	5 - 2000 lx

CANALI (ILLUMINAZIONE/HVAC)

Numero di canali luminosi	1
Ingresso a pulsante HVAC	-
Numero di rilevatori commutabili in parallelo	10
Ingresso slave	-
Modalità	Completamente automatico
Ritardo di commutazione da "scuro a chiaro"	0 s
Ritardo di commutazione da "chiaro a scuro"	30 s
Controllo costante dell'illuminazione	-
Canale	C1 Illuminazione
Funzione	Commutazione
Capacità di commutazione	230 V/50 Hz


MD-C 360i/6 mini 0.6m

Numero articolo **GTIN**
EP10432972 4015120432972


	690 W/3 A (cos phi = 1) 345 VA/1,5 A (cos phi = 0,5)
Contatto di commutazione	contatto di chiusura/non flottante

Ingresso a pulsante	-
Funzionamento a impulsi	✓
Ritardo di spegnimento	60 s...15 min (regolabile a stadi)

Disegno quotato




Schema elettrico




Funzionamento standard con controllo opzionale tramite pulsante di chiusura e cablaggio parallelo di max. dieci dispositivi.

Schema elettrico



Funzionamento standard con illuminazione automatica delle scale e controllo opzionale tramite pulsante di chiusura.

Schema elettrico



Quando si collegano gli induttori (ad esempio relè, contattori, ballast), può essere necessario utilizzare un filtro (RC-Filter).

Descrizione dettagliata del prodotto

- Rilevatore di movimento mini con **campo di rilevamento a 360°** per montaggio a soffitto incassato e a parete per un controllo dell'illuminazione basato sulla domanda e quindi una notevole riduzione dei costi energetici
- Portata fino a 6 m** per l'uso in stanze di piccole dimensioni, passaggi, servizi igienici, piccoli uffici o corridoi con luce naturale ridotta o assente
- Le impostazioni predefinite garantiscono un funzionamento immediato
- Programmazione semplice tramite telecomando
- Estensione del campo di rilevamento con connessione parallela di max. 5 rilevatori
- Design piccolo e compatto per un foro di installazione di appena 20 mm di diametro
- Versione IP 65 per l'uso in particolare in ambienti umidi
- Cavo fisso, lungo 60 cm
- Nuova tecnologia di fissaggio universale ESYLUX per un'installazione rapida ad esempio in soffitti, placche per interruttori di marca, luci, scatole incassate e armadietti
- Montaggio a soffitto incassato possibile in soffitti sospesi chiusi con connettori a molla o anello di serraggio in dotazione
- Compatibile con interruttori di marca se montati a parete con anello di serraggio in dotazione
- Mascheramento mirato fuori dalle aree per mezzo di una maschera lente chiusa