


NUMINOS® MOVE M

incasso a plafone, 2700 K, 20°, IP20, rotondo, bianco

NUMINOS è il sistema di lampade di SLV perfettamente combinabili, che unisce funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® MOVE DL M, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 12 Watt, l'intensità luminosa di 1700 Lumen, la temperatura cromatica di 2700 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Quando acquisterete una lampada NUMINOS® di SLV?



DATI TECNICI

Articolo	1009659
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	staffa girevole e inclinabile
Codice IP	IP20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	12 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	1700 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	20 °
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	19
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	8 cm
Diametro	13.5 cm
Peso netto	0.35 kg

Sorgente Luminosa

2093870	
---------	---

Accessori

1010704	Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE
1010129	NUMINOS® M , riflettore, oro
1010683	NUMINOS® M , diffusore a nido d'ape
1010686	NUMINOS® M , diffusore ellittico
1010684	NUMINOS® M , diffusore prismatico
1010696	Driver LED , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , diffusore smerigliato
1010130	NUMINOS® M , riflettore, rame

Peso lordo	0.45 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	10 cm
Diametro d'incasso	12 cm