



WH36226749C

robusto ENC Gr.1 compl.: Poussoir à clé/1p/1->0//sans cylind. IP21 Alumin.

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	25 A
------------------------	------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Clé
Nombre de pôles	1

Matière

Couleur	Aluminium
Finition	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Laqué
Transparent	Non

Dimensions

Hauteur	86 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	82 mm
Profondeur de montage	55 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	27 mm

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Commandes et indicateurs

Type de bouton poussoir	Bouton -poussoir simple
Contact d'acquiescement	Non

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK07

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Textes

Inscription	Avec inscription « 0 ← 1 »
Type de commutation	Contact à fermeture

Convient pour

robusto encastré	
------------------	--

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----