



WH50821407B



**kallysto UP: USB Typ A + C 18W PD + T23 mit Befestigungsplatte + Front Beige**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 230 V |
|--------------|-------|

**Elektrischer Strom**

|               |         |
|---------------|---------|
| Ausgangsstrom | 3000 mA |
| Nennstrom     | 16 A    |

**Spannung**

|                  |          |
|------------------|----------|
| Ausgangsspannung | 5 - 12 V |
|------------------|----------|

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Beige       |
| RAL Nummer | 1015        |
| Glanzgrad  | Matt        |
| Werkstoff  | Duroplast   |
| Oberfläche | Unbehandelt |

**Abmessungen**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Höhe                        | 77 mm |
| Breite                      | 77 mm |
| Tiefe                       | 52 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 45 mm |
| Einbautiefe                 | 7 mm  |

**Installation, Montage**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

**Anschlussmöglichkeiten**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Anschluss-/Steckertyp     | Drahtanschluss     |
| Montageart                | Schraubbefestigung |
| Anschluss-/Steckertyp USB | AC                 |

**Ausstattung**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | Schweizer Norm Typ 23 |
| Verdreher Zentraleinsatz        | Nein                  |
| Mit Klappdeckel                 | Nein                  |
| Mit Schutzleiterkontakt rund    | Ja                    |
| Mit Signallampe                 | Nein                  |

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

**Sicherheit**

|                    |      |
|--------------------|------|
| Stossfestigkeit IK | IK02 |
| Schutzart IP       | IP21 |

**Funktionen**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Nein |

**Kennzeichnung**

|              |      |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

Texte

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Sicherung              | Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)         |
| Steckverbinder/Buchsen | Mit USB-Buchsen Typ A + Typ C                                        |
| Schutz                 | Ohne erhöhten Berührungsschutz                                       |
| Anschlussart           | Netzsteckdose mit Steckklemmen, USB Ladesteckdose mit Schraubklemmen |

Geeignet für

kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|