



WH36184605C

robusto moullé ENC Gr.1 compl.: Interr. à clé S3/1p/1-2-1-2/KABA8 IP55 Noir

Caractéristiques techniques

Tension

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 220 - 250 V |
| Tension nominale | 230 V       |

Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP55 |
|-------------------------|------|

Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 20 A |
|-------------------------|------|

Dimensions

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions                           | 86 x 86 mm |
| Profondeur                           | 83 mm      |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 45 mm      |

Matériau

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Couleur               | Noir            |
| Matériau              | Thermoplastique |
| Traitement de surface | Non traité      |

Architecture

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Type d'organe de commande | Clé |
|---------------------------|-----|

Textes

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Type de commutation  | Schéma du commutateur 3/1 pôles |
| Type de raccordement | Avec bornes à vis               |

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|