




## NUMINOS® XS

suspension 48 V, longueur de suspension 150 cm,  
4000 K, 55°, DALI 2, noir mat / chromé brillant

Un minimalisme raffiné sur toute la ligne : les suspensions compactes NUMINOS® diffusent un éclairage élégant et efficace à la fois sur le système de rails 48V. Avec leurs formes cylindriques épurées, elles s'intègrent dans les intérieurs les plus raffinés. L'intensité lumineuse, la couleur de la lumière (2700K/3000K/4000K) et l'angle de demi-diffusion (20°/40°/55°) des spots DALI peuvent être ajustés en fonction des besoins du projet. Le boîtier en aluminium est disponible en noir, en blanc ou chromé. La valeur IRC supérieure à 90 assure un rendu des couleurs naturel. Grâce à l'adaptateur pour rails, cette suspension peut être installée aussi rapidement que facilement.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Réf.                                    | 1006803                  |
| Nombre de sorties lumineuses diffuses   | 1                        |
| Code IP                                 | IP20                     |
| Classe de résistance aux chocs          | IK 02                    |
| Résistance aux chocs                    | 0.2 Joule                |
| Détails de montage                      | Rail, Rail plafond       |
| Variable                                | Oui                      |
| Technologie de variation de l'éclairage | DALI 2                   |
| Tension nominale primaire               | 48V                      |
| Courant / tension secondaire            | 200 mA                   |
| Classe de protection                    | III                      |
| Puissance en watts                      | 8.7 W                    |
| Température ambiante minimale           | -20 °C                   |
| Température ambiante maximale           | 35 °C                    |
| Réseau Puissance de veille assignée     | 0.5 W                    |
| Lumen                                   | 740 lm                   |
| Température de couleur                  | 4000 Kelvin              |
| Angle de rayonnement                    | 55 °                     |
| Coloris                                 | noir mat/chrome brillant |
| IRC                                     | 90                       |
| UGR ≤                                   | 25                       |
| Données LXXBXX                          | L80B50                   |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798305 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffuseur, dépoli      |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffuseur              |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffuseur, noir        |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffuseur, transparent |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie                    | 50000 h |
| Risk Group                      | 2       |
| Hauteur                         | 8 cm    |
| Diamètre                        | 5 cm    |
| Longueur du câble de suspension | 150 cm  |
| Poids net                       | 0.22 kg |
| Poids brut                      | 0.31 kg |