


GRIP! M

plafonnier, simple, PHASE, 2700 K, 14 W, 42°, blanc / noir

GRIP! - la famille de luminaires qui ne passe pas inaperçue, pour une conception exigeante de l'éclairage. Avec son anneau frontal moleté caractéristique et ses multiples nouvelles variantes à suspendre, monter ou encastrer, GRIP! vous offre désormais encore plus de possibilités pour créer des concepts d'éclairage personnalisés. La grille en nid d'abeille, fournie de série, réduit l'éblouissement et vous donne l'assurance d'un confort visuel optimal. Les différentes couleurs et finitions s'intègrent de manière harmonieuse dans les habitations, les hôtels ou les restaurants. Une technologie haut de gamme avec un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90, une durée de vie de 50 000 h et un montage aisé font de GRIP! un choix convaincant à tous les égards.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1009068
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	14 W
Température ambiante minimale	0 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	39
Nombre de luminaires sur LS C16A	66
Hauteur du courant d'appel	12 A
Durée du courant d'appel	400 µs
Lumen	1450 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	42 °

Source Lumineuse

2093822	
---------	---

Accessoires

1008495	GRIP! M , anneau déco- ratif, intérieur, or
1008494	GRIP! M , anneau déco- ratif, intérieur, nickel
1008492	GRIP! M , anneau déco- ratif, intérieur, blanc
1008493	GRIP! M , anneau déco- ratif, intérieur, noir

Coloris	blanc/noir
IRC	90
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	18.3 cm
Largeur	14.7 cm
Hauteur	10.6 cm
Poids net	0.418 kg
Poids brut	0.578 kg