

Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a U, 1 via, coppa in metallo

Art. n. 1186576



Staffa reggicavo con base a U, coppa in metallo con bordi arrotondati per proteggere il cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C. Per dimensioni dell'asola di 18 - 22 mm. Con una vite sulla coppa premente, testa della vite esagonale universale da SW10, a taglio e a croce. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Si consiglia di utilizzare una controcoppa.




St	Acciaio
FT	zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Art. n.	1186576
Tipo	BS-U1-M-76 FT
Definizione 1	Staffa reggicavo 2056
Dimensione	70-76mm
Materiale	Acciaio
Sigla materiale	pz.
Superficie	zincato a caldo per immersione
Superficie secondo DIN	DIN EN ISO 1461
Acronimo superficie	FT
Unità di vendita minima	25 Pezzo
Peso	20,60 kg/100 pz.

Dati tecnici



Lunghezza.	25,00 mm
Larghezza	82,00 mm
Altezza	108,00 mm
Dimensione A	25,00 mm
Dimensione b	82,00 mm
Dimensione C	37 mm
Dimensione G	M8
Dimensione H	108,00 mm
Dimensione L	43,00 mm
Dimensione t	2,50 mm
Numero dei cavi/tubi	1
Coppia di serraggio max.	5,00 Nm
per diametro tubo	70 ÷ 76 mm
per profilato con asola di larghezza	18,00 - 22,00 mm
Spessore lamiera	2,50 mm

Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a U, 1 via, coppa in metallo

Art. n. 1186576



Dati tecnici

Filettatura	M8
Priva di alogeni	☒
Lunghezza esterna	37,00 mm
Con controcoppa	☐
Con coppa metallica	☒
Tipo di montaggio	Profilati
Dimensioni asola	10,00 mm
Capacità D	70,00 - 76,00 mm
Aggiunta superficie	zincato a caldo
Aggiunta materiale	Acciaio