

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Linear LED Flat Sensor 12W 4000K

LinearLED Flat® | Sottile apparecchio di illuminazione per installazione a parete

Aree di applicazione

- Illuminazione sottopensile



Vantaggi del prodotto

- Connessione fino a 43 (versione ECO) o 18 (versione a sensore) apparecchi in fila continua
- Vari accessori inclusi: cavi e connettori



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	12,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	100,000 mA
Fattore di potenza λ	> 0,5
Classe di sicurezza	II

Dati fotometrici

Flusso luminoso	840 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	1260 lm
Efficienza luminosa	70 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Ampiezza fascio luminoso	120 °

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	527,00 mm
Larghezza	67,00 mm
Altezza	19,00 mm
Peso prodotto	425,00 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Argento
Colore della struttura	Argento
Materiale del corpo	Aluminum
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo di collegamento	Presa tipo C (EU)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Sottoscocca
Ambiente applicativo	Indoor
Modulo LED sostituibile	non sostituibile
Con sorgente luminosa	Sì

Durata

Durata L90/B10 @ 25 °C	-
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

SENSORE

Tipo di sensore	Movimento
Tecnologia di sensore	Raggi infrarossi passivi (PIR)

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / EAC
Temperatura di superficie limitata	No

DOWNLOAD

Documenti e certificati	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075264618	Astuccio 1	38 mm x 71 mm x 629 mm	447.00 g	1.70 dm³

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075264625	Cartone di spedizione 8	652 mm x 335 mm x 95 mm	4860.00 g	20.75 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.