



# SylFlood IP65 1000LM 840 Nero

Codice n. 0090151

**SYLVANIA**

## Dati elettrici

|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Potenza totale (W)                                            | 9.5             |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)            | 220             |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)            | 240             |
| Fattore di potenza                                            | 0.9             |
| THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione          | 20              |
| Protezione elettrica                                          | Classe I        |
| Tipologia reattore                                            | Non richiesto   |
| Dimmerabile                                                   | No              |
| Modalità di dimmerazione                                      | Non disponibile |
| Corrente di alimentazione (mA)                                | 41              |
| Corrente di spunto (A)                                        | 1               |
| Durata picco di corrente (µs)                                 | 100             |
| Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa | E               |
| Frequenza nominale (Hz)                                       | 50/60Hz         |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C          | 216             |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B                    | 127             |
| Sezione min del conduttore collegabile                        | 1               |
| Sezione max del conduttore collegabile                        | 1               |

## Dati vita utile

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 30000 |
| Vita utile nominale - L80 B10 | 20000 |

## Dati dimensionali

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Colore del prodotto                  | Nero            |
| Classificazione IP                   | IP65            |
| Classificazione IK                   | IK06            |
| Finitura del diffusore               | Trasparente     |
| Materiale del diffusore              | Vetro           |
| Finitura del riflettore              | Non applicabile |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 100             |
| Larghezza nominale prodotto (mm)     | 108             |
| Altezza nominale prodotto (mm)       | 23              |
| Peso (Kg)                            | 0.32            |

## Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288901510  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 13.0           |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 5.5            |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 15.5           |
| DUN14_2                                   | 15410288901517 |
| Quantità per imballo esterno              | 6              |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 36.0           |
| Packaging outer width (cm)                | 14.5           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 17.5           |

## Dati di sicurezza

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Test del filo incandescente (°)       | 650    |
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | -20-40 |