

## PSE-B552T06.02

Rilevatore di movimento 2,2 m TS 55 KNX, nero opaco



### Funzioni prodotto:

- Adatto per linea interruttori da 55 mm, ad es. linea MDT 55 o GIRA E2 o BERKER B3, B7 o JUNG A 550 o Merten M-Pure
- **Rilevatore di movimento con 2 sensori e sensore luminosità**
- Sensore di temperatura per il rilevamento della temperatura ambiente
- **Sensibilità di innesco impostabile separatamente per giorno, notte e presenza**
- 2 canali per comando luci, 1 canale HVAC e allarme
- **Presenza a breve termine per la riduzione del tempo di follow-up**
- Funzione master/slave, scenari e funzioni logiche
- **Funzione giorno/notte**
- Funzione di blocco e forzatura con tempo di fallback
- Ingresso per tasto esterno per funzionamento automatico e manuale
- Altezza di montaggio raccomandata: 2,20 m
- Installazione da incasso in scatola con telaio di supporto fornito in dotazione
- Accoppiatore bus integrato
- Garanzia di 3 anni sul prodotto

## Dati tecnici:

|                              |                                               |                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Dispositivo</b>           | Tipo di dispositivo                           | Rilevatore di movimento PSE               |
|                              | Codice articolo                               | PSE-B552T06.02                            |
|                              | EAN / GTIN                                    | 4251916114138                             |
|                              | Colore                                        | Nero opaco                                |
|                              | Dimensioni (H x L x P)                        | 55 x 55 x 26 mm                           |
|                              | Peso lordo (incl. imballo)                    | 0.087 kg                                  |
|                              | Classe di protezione                          | IP20                                      |
|                              | Tipo di montaggio e fissaggio                 | Montaggio da incasso                      |
|                              | Profondità di montaggio da incasso in scatola | 12 mm                                     |
|                              | Telaio di supporto fornito in dotazione       | Telaio di supporto A                      |
|                              | Altezza di montaggio raccomandata             | 2,2 m                                     |
|                              | Posizione di montaggio                        | qualsiasi                                 |
|                              | Peso netto                                    | 0.054 kg                                  |
| <b>Ingressi</b>              | Numero di sensori                             | 2                                         |
|                              | Intervallo dinamico                           | 5 ... 1000 Lux                            |
|                              | Portata                                       | 10 m                                      |
|                              | Angolo di rilevamento orizzontale             | 170°                                      |
|                              | Sensibilità regolabile                        | 10 livelli                                |
|                              | Range di misura per temperatura               | 0 ... 40 °C                               |
| <b>KNX</b>                   | Tensione nominale KNX                         | 30 V DC SELV                              |
|                              | Intervallo di tensione KNX                    | 21 ... 31 V DC SELV                       |
|                              | Consumo energetico bus KNX tipico             | < 0,3 W                                   |
|                              | Mezzo KNX                                     | TP-256 con supporto per Long Frame        |
|                              | Programma applicativo KNX                     | a partire da ETS 5 (versione più recente) |
| <b>Condizioni ambientali</b> | Temperatura ambiente durante il funzionamento | 0 ... 45 °C                               |
|                              | Stoccaggio                                    | -20 ... +55 °C                            |
|                              | Umidità                                       | < 95 %                                    |
|                              | Formazione di condensa consentita             | No                                        |
| <b>Collegamenti</b>          | Sensore di temperatura                        | Integrato                                 |
|                              | Tipo di collegamento KNX                      | Terminale a innesto KNX                   |
|                              | Sezione cavo KNX                              | Conduttore rigido 0,6 ... 0,8 mm          |