



WH36186105C

**robusto NUP Gr.1 komplett: SchlüsselSch.S0/1p/0-1-0-1/ohne Zylinder IP55 Schwarz**

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 220 - 250 V |
| Nennspannung | 230 V       |

##### Installation, Montage

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

##### Sicherheit

|              |      |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP55 |
|--------------|------|

##### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 20 A |
|-----------|------|

##### Abmessungen

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Abmessungen                 | 86 x 86 mm |
| Tiefe                       | 85.2 mm    |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 27 mm      |

##### Werkstoff

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Schwarz     |
| Werkstoff  | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

##### Architektur

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Steuer-/Bedienelement | Schlüssel |
|-----------------------|-----------|

##### Texte

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Schaltart/Variante | Ausschalter Schema 0/1-polig |
| Anschlussart       | Mit Schraubklemmen           |

##### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|