

# Rax Soft 150



## Rax Soft 150 Satin 1600 4000K Ra>80 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 212502  
EAN: 7021982125027  
Ersetzt: 8246092696



### Elektrisch

System wattage: 13W  
Spannung: 220-240V  
Frequenz (Hz): 50/60Hz  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 1650lm  
Lichtstrom des Notlichts (Lumen): EM 390lm  
Lichtausbeute: 127 lm/W  
Lichtfarbe: 4000K  
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80  
MacAdams Faktor: SDCM: 2  
Lebensdauer: L90/B10>100.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Satin Matt Reflector  
Abstrahlwinkel: 68°  
UGR: UGR<19 bis zu 250 mA/1180 lm  
Sichtbares Flimmern (PstLM): 0.09  
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.05  
Photobiologische Sicherheit: RG 1

### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV  
IK Class: IK08  
IP Klasse: IP54/IP20

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
BVB: Ja

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Flammbeständiges Polycarbonat  
Farbe: Weiss/Satin mat  
Werkstoff der Abdeckung: Polycarbonat (PC)

### Montage/Anschluss

Montage: Einbau, Innen  
Anschluss: 3 pol Linect / Anschlussklemme

### Größe

Höhe (mm) H: 83  
Abdeckmaß (mm) D: 166  
Lochmaß (mm): 150  
Einbautiefe (mm): 80  
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.97 / 0.77

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 190 x 190 x 92



7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 0 2 7