

Premistoppa Progress® ottone con molla di protezione antipiega



Filetto di raccordo corto metrico

Tipo di ammissione: Progress MS FKN

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Interamente isolante

Numero Ordine:	1060.20.52
E-No:	121784508
EAN:	7611614195254
Materiale	Ottone nichelato
Molla antipiega	Acciaio inossidabile A2
Guarnizione	TPE
O-Ring	NBR
Temperatura d'impiego	-40°C / +100°C
Scarico della trazione	Esecuzione A secondo EN 62444
Classe di protezione	IP68 (fino a 10 bar) / IP69
Filetto di raccordo (G)	M20x1.5
Campo di serraggio con inserto min.	8.0 mm
Campo di serraggio con inserto max.	11.0 mm
Area di serraggio minima	11.0 mm
Area di serraggio massima	14.5 mm
Grandezza chiave	24 mm
Misura (H)	86 mm
Lunghezza del filetto (L)	6 mm
Invio	10

Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.

Disponibile su richiesta

- Filetto di raccordi corto con inserto di tenuta corto in uno o due pezzi.
- Filetto di raccordo lungo con inserto isolante corto o continuo a uno o due pezzi di tenuta.