

ARTICLE NO. 3454

DOTLUX Luminaire routier à LED BELUGAmicro 20W 4000K sans adaptateur de mât



page de l'article

- classe de protection I avec protection contre les surtensions intégrée (10.000 V)
- La diversité des adaptateurs permet un montage sur tous les diamètres de mât
- L'optique à lentilles multicouches avec LED CREE® permet une répartition uniforme de la lumière
- Boîtier massif en aluminium coulé en RAL 7022 avec classe de résistance aux chocs IK09
- Un pilote LED fiable et très efficace avec une durée de vie > 80.000h assure des coûts de maintenance réduits

CATéGORIE DE PRODUITS		EC000062_Straßen- und Platzleuchte	
ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	135x50
ARTICLE PRéDéCESSEUR	2407	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP66
POIDS EN KG	3.1	LUMINOUS COLOR	blanc
CONSOMMATION EN WATTS	20	TENSION D'ENTRée	176 - 240 AC/DC
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	2400	DURée DE VIE UTILE	environ 80.000 h à 25°C
LUMEN PAR WATT	120	TEMPérATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 75
		FIXATION DU Mât	Selon l'adaptateur
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,96
		COURANT D'APPEL EN A	0
		IK DEGRé DE PROTECTION	IK09
		LUMEN PAR WATT	120
		CLASSE DE PROTECTION	I
		TYPE DE TENSION	AC
		COULEUR DU BOîTIER	gris
		CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE DE SECOURS	Non
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 160.000
		PROTECTION CONTRE LA SURTENSION	à 10000 V
		Longueur de câble en m	
		GARANTIE EN ANNéES	7
		L80/B10	80000
		COURANT NOMINAL	0,09
		GRADATION SANS GRADATEUR	Non

Dimensions

Longueur: 405mm
Largeur: 190mm
Hauteur: 92mm

ASSORTIMENT	Proline
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	80000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	155000
AVEC AMPOULE	Oui
DOUILLE	-
MATÉRIAU DE LA VERRINE	Verre transparent
APPAREILLAGE	Driver LED courant constant
APPAREILLAGE FOURNI	Oui
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
PAS DE VARIATION	Oui
ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIÈRE	Diffuseur
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM5
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCs (IK)	IK09
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Non
AVEC DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE	Non
RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX	Non
TYPE DE CÂBLAGE	Terminaison
TYPE DE CONNEXION	Borne automatique
COMMANDE VIA BLUETOOTH	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
APPAREIL DE COMMANDE ÉCHANGEABLE	Oui
PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTÉE EN W	20
SOURCE LUMINEUSE	LED non interchangeable
MODE DE POSE	Essai/approche
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	155000

DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	40000
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	D
NO ELDAS	941700449
Dimension Longueur en mm	
DIAMÈTRE EN MM	0
NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W	20
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C	50
ABMESSUNGEN BREITE MM	190
ABMESSUNGEN HÖHE MM	92
TENSION NOMINALE EN V	230
NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMAIRES PAR DISJONCTEUR B16	49
NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMAIRES PAR DISJONCTEUR C16	83
TRAITEMENT DE LA SURFACE	Revêtu par poudre
DEGRÉ DE PROTECTION (NEMA)	Autre