



enrouleur de câble 2x type 25 IP55 1x CEE16-5 30m noir orange

Numéro d'article 166959
Code EAN 7618403068553
N° ELDAS® 985 100 105
Étiqueter MAX HAURI REEL



Description

enrouleur de câble IP44 noir / 3x400V/16A / inversion de phases, protection thermique, frein de stationnement / prise: 2x type 25 IP55, 1x CEE16 -5 / alimentation: H07RN-F5G1.5, 30m, orange, avec connecteur à changement de phases: CEE16 -5

Cet enrouleur de câble REEL alimente jusqu'à trois appareils en courant. La combinaison de prises de type 25 et CEE 16-5 est particulièrement adaptée à une utilisation dans l'industrie. L'indice de protection IP44 comprend la protection contre la pénétration de corps étrangers solides les plus petits (IP4X) ainsi que contre les projections d'eau pulvérisée de toutes parts (IPX4). Même après des années d'exposition à l'extérieur, le câble ne se fragilise pas, car il résiste aux rayons UV, à l'huile et aux acides. L'enrouleur de câble dispose de deux prises de type 25 avec indice de protection IP55. Celui-ci garantit une protection complète des prises contre la poussière et les contacts (IP5X) ainsi qu'une protection contre les jets d'eau (IPX5). Le sens de rotation des moteurs triphasés raccordés peut être inversé à l'aide du changeur de phase intégré sans avoir à reconnecter le câble d'alimentation. Le frein de stationnement permet de bloquer le tambour afin que le câble ne se déroule pas accidentellement sous l'effet de la traction. Le châssis massif à double tube assure une bonne stabilité, même sous charge. Une protection thermique est intégrée dans l'enrouleur de câble pour éviter toute surchauffe.

- Protection garantie contre la pénétration de corps étrangers solides et contre les projections d'eau pulvérisée de tous côtés (IP44)
- Câble résistant aux rayons UV, à l'huile et aux acides
- Deux prises de type 25 avec indice de protection IP55
- Inverseur de phase intégré pour changer le sens de rotation
- Frein de stationnement intégré pour bloquer la rotation
- Stabilité même en cas de traction
- Sécurité élevée

Spécifications

longueur du câble	30.0 m
type de fiche	CEE16 -5
type de prise	type 25 (T25) IP55 type 25 (T25) IP55 CEE16 -5
nombre de sorties	3
fonction supplémentaire	inversion de phases protection thermique
indice de protection (IP)	IP44
résistance aux chocs	IK09
couleur	noir orange
matériau	plastique
courant	16.00 A
tension	400 Volt
puissance	9000.00 W
puissance enroulé	3000 W
indication HAR	H07RN-F
caractéristique du câble	bonne protection mécanique pour une utilisation dans des locaux secs pour une utilisation dans des pièces humides pour une utilisation à l'extérieur résistant aux UV résistant à l'ozone résistant à l'huile partiellement résistant aux produits chimiques flexible étanche température de service -25°C à +55°C
section	1.50 mm ²
diamètre de tambour	280 mm
longueur	270.0 mm
largeur	250.0 mm



MAX HAURI AG
Weidstrasse 16 • CH-9220 Bischofszell
Tel. +41 71 424 25 25 • info@maxhauri.ch
maxhauri.ch

hauteur	420.0 mm
---------	----------

poids net	9.49 kg
-----------	---------