


## Premistoppa Progress® AgreenO CEM ottone nichelato senza piombo con bu

**Filetto di raccordo lungo metrico**

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo

|                           |                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>     | <b>1180.40.285LF</b>                                                                                                                |
| E-No:                     | 121189188                                                                                                                           |
| EAN:                      | 7611614347837                                                                                                                       |
| Materiale                 | Ottone CuZn21Si3P s. Pb.                                                                                                            |
| Superficie                | Nichelato                                                                                                                           |
| Marcatura                 | 1 solco                                                                                                                             |
| Boccola di contatto       | Ottone CuZn21Si3P s. Pb.                                                                                                            |
| Guarnizione               | TPE                                                                                                                                 |
| O-Ring                    | NBR                                                                                                                                 |
| Temperatura d'impiego     | -40°C / +100°C                                                                                                                      |
| Scarico della trazione    | Esecuzione A secondo EN 62444                                                                                                       |
| Classe di protezione      | IP68 (fino a 10 bar) / IP69                                                                                                         |
| Caratteristiche           | Schermatura molto efficace grazie al buon contatto tra l'anello di contatto e la treccia di schermatura che termina nel premistoppa |
| Filetto di raccordo (G)   | M40x1.5                                                                                                                             |
| Area di serraggio min.    | 24.0 mm                                                                                                                             |
| Area di serraggio max.    | 28.5 mm                                                                                                                             |
| Grandezza chiave          | 46 mm                                                                                                                               |
| Misura (H)                | 34 mm                                                                                                                               |
| Lunghezza del filetto (L) | 13 mm                                                                                                                               |
| Invio                     | 10                                                                                                                                  |

**Disponibile su richiesta**

- Filetto di raccordo Pg e NPT