


START Downlight Flat 205 IP44 2200LM 830 DIM

Artikelnummer 0054124

SYLVANIA


STARTTM



START Downlight Flat IP44 DIM is an integrated LED recessed downlight with a separate phase dimmable driver and Loop in out box; 24W; 2200Lm; 92Lm/W; 3000K; IP44 rated from the front.

Technische Werte

Größe (mm)




Photometrie

0.5	1.41 1.43	S/D1 E/C90 E/C00	54.7° 54.7° 55.1°	2102 206 206
1.0	2.82 2.87	S/D1 E/C90 E/C00	54.7° 54.7° 55.1°	790 78 74
1.5	4.24 4.30	S/D1 E/C90 E/C00	54.7° 54.7° 55.1°	261 24 23
2.0	5.65 5.73	S/D1 E/C90 E/C00	54.7° 54.7° 55.1°	198 19 18
2.5	7.06 7.17	S/D1 E/C90 E/C00	54.7° 54.7° 55.1°	135 12 12
3.0	8.47 8.60	S/D1 E/C90 E/C00	54.7° 54.7° 55.1°	88 8 8

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (half beam angle: 110.2°)
— C90 - C270 (half beam angle: 109.4°)



START Downlight Flat 205 IP44 2200LM 830 DIM

Artikelnummer 0054124

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	START Downlight Flat 205 IP44 2200LM 830 DIM
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Built in presence detector	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4278501
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	2200
Systemeffizienz (lm/W)	92
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Distributionstyp	Symmetric
Blendungsbegrenzung	< 28
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	24
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	20.0
Elektrische Schutzklasse	Class II
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	Yes
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Stromstärke (mA)	600
Einschaltstrom (A)	4.16
Dauer Einschaltstrom (µs)	112
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nennfrequenz (Hz)	50Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	51
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	67
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	82
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	103
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	51
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	67
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	82
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	103
Connectable conductor cross section - Min (mm ²)	0.75
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	1.5

START Downlight Flat 205 IP44 2200LM 830 DIM

Artikelnummer 0054124



Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	78000
Lebensdauer - L80B20	43000
Lebensdauer - L80B10	42000
Lebensdauer - L90B10	23000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signal white
IP Schutzart	IP44/20
IK Schutzart	IK06
Diffusor	Opal
Diffusormaterial	PS Polystyrene
Reflektoroberfläche	Not Applicable
Nominale Produkthöhe (mm)	21
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	226
Deckenausschnitt (mm)	205
Gewicht (kg)	0.546

Packaging

EAN Code	5410288541242
Einzelverpackung Länge (cm)	25.3
Einzelverpackung Breite (cm)	5.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	23.3
DUN 14 (außen)	15410288541249
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	53.3
Außenverpackung Breite (cm)	27.3
Außenverpackung Tiefe (cm)	26.1

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40