


## EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ 70 MM<sup>2</sup>/21 MM, FR DIN, JAUNE

Numéro d'article: 187036

Embouts isolés selon DIN 46228-4, série de couleurs DIN, en CU-ETP selon DIN EN 13600, étamés par galvanisation, avec une isolation en polypropylène, adaptés aux conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon DIN EN 60228. Les embouts résistent à des températures allant jusqu'à 105 °C. Caractéristiques techniques : Section nominale ( mm<sup>2</sup>) : 70 | Couleur de l'isolation : jaune | d1 : 13,5 | d2 : 16 | l1 : 37 | l2 : 21 | S1 : 0,4 | S2 : 0,6 | Poids par 100 pièces : env. 0,415 kg | UE/pcs : 25.



Longueur (mm) 37 mm  
 Largeur (mm) 16,8 mm  
 Hauteur (mm) 37 mm  
 Poids (kg) 0,00415 kg

Attribut	Valeur
Section nominale	70 mm <sup>2</sup>
Protection de surface	verzinkt
Matériau	Kupfer
Couleur	gelb
Isolé	Oui
Sans halogène	Oui
Produits en bande	Non
Longueur totale	37 mm
Forme de construction	Standard
Pour des lignes résistantes aux courts-circuits	Non
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Longueur de la douille	21 mm
Avec drapeau d'identification	Non

GTIN: 4021103112328

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de