


# Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutzfeder



## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS FKN

- Einteiliger Dichteinsatz
- Durchgehend isolierend

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr.:      | 1060.25.52.190             |
| E-Nr.:            | 121783628                  |
| EAN:              | 7611614195216              |
| Material          | Messing vernickelt         |
| Knickschutzfeder  | Rostfreier Stahl A2        |
| Dichtung          | TPE                        |
| O-Ring            | NBR                        |
| Einsatztemperatur | -40°C / +100°C             |
| Zugentlastung     | Ausführung A nach EN 62444 |
| Schutzart         | IP68 (bis 10 bar) / IP69   |
| Gewinde (G)       | M25x1.5                    |
| Klemmbereich min. | 16.0 mm                    |
| Klemmbereich max. | 19.0 mm                    |
| Schlüsselweite    | 30 mm                      |
| Masswert (H)      | 99 mm                      |
| Gewindelänge (L)  | 7 mm                       |
| Versand           | 10                         |

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

### Auf Anfrage lieferbar:

- Kurzes Anschlussgewinde mit kurzem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.
- Langes Anschlussgewinde mit kurzem oder durchgehend isolierendem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.