

ARTICLE NO. 2844

DOTLUX ization: DeepL-Auth-Key <API key>. You can find more info in our docs:
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>



page de l'article

**ENERGY**

DOTLUX
2844

A

B

C

D

E

F

G

F

115
kWh/1000h

2019/2015

CATéGORIE DE PRODUITS EC000996_LED-Modul

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 2.1
CONSOMMATION EN WATTS 115
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 11500
LUMEN PAR WATT 100

Dimensions

Longueur: 1320mm
Largeur: 1000mm
Hauteur: 9mm

ANGLE DE RAYONNEMENT 120
INDICE DE PROTECTION (IP) IP65
PLAGE DE TEMPéRATURE -40°C à +40°C
DURéE DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C
TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN 6000
LUMEN PAR WATT 100
TYPE DE TENSION DC
CYCLES DE FONCTIONNEMENT > 100.000
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE 24 V DC
GARANTIE EN ANNéES 5
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE 24 V DC
CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015 F
UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM) SDCM6
TYPE DE CONNEXION Câble
GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471 RG1
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA Non
COMPATIBLE IFTTT Non

ADAPTé AUX FEUX DE CIRCULATION	Non
ADAPTé à UNE TENSION CONSTANTE	Non
ADAPTé à L'éCLAIRAGE GéNéRAL	Oui
ADAPTé à UN COURANT CONSTANT	Oui
ADAPTé AU TRAFIC FERROVIAIRE	Non
ADAPTé AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION	Non
ADAPTé AUX DISPOSITIFS DE SIGNALISATION à MESSAGE VARIABLE	Non
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc lumière du jour >5300 K
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
COURANT DE FONCTIONNEMENT DES LED EN MA	5,625
NO ELDAS	941600099
Dimension Longueur en mm	
DIAMÈTRE EN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	1000
ABMESSUNGEN HöHE MM	9
FORME	Rectangulaire
COULEUR	Blanc