




## PIKA

**incasso a plafone, QPAR51, orientabile, ottone, max. 50W**

L'incasso orientabile ad alto voltaggio PIKA QPAR51 è disponibile con colori dell'alloggiamento bianco, cromo, ottone e grigio argento e consente un orientamento personalizzato del cono di luce. PIKA è uno spot moderno, per un'illuminazione diversa dal solito. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V.



## DATI TECNICI

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Articolo                   | 1000720           |
| Numero di attacchi         | 1                 |
| Orientabilità              | 30 °              |
| Girevole od orientabile    | orientabile       |
| Codice IP                  | IP 20             |
| Montaggio                  | Incasso           |
| Dettagli di montaggio      | Soffitto          |
| Numero di cablaggi         | 10                |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe isolamento          | II                |
| Wattaggio                  | 50 W              |
| Colore                     | ottone            |
| Emissione                  | diretto           |
| Altezza                    | 10 cm             |
| Diametro                   | 8.3 cm            |
| Peso netto                 | 0.142 kg          |
| Peso lordo                 | 0.178 kg          |
| Forma dello scasso         | rotonda           |
| Profondità d'incasso       | 10 cm             |
| Diametro d'incasso         | 7.5 cm            |
| BIG WHITE pagina           | 395               |

## Lampadina consigliata

|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 1005075 | Sorgente luminosa LED<br>QPAR51 , GU10 2700K,<br>grigio             |
| 1005078 | Sorgente luminosa LED<br>QPAR51 , GU10, 3000K,<br>grigio            |
| 1005081 | Sorgente luminosa LED<br>QPAR51 , GU10, 4000K,<br>grigio            |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , sorgente<br>luminosa a LED 6W 2200<br>2700K CRI90 36° |