

N° ELDAS®



LED plafonnier SLIM 22 3000-4000K 10-15W

Numéro d'article 171889
Code EAN 7618403100291
N° ELDAS® 941 300 143
Étiqueter MAX HAURI LUCE



Gamme de produits SLIM

Description

LED plafonnier "SLIM 22" blanc, avec rétro-éclairage, Power Switch 10/15W - 1100/1500lm, CCT switch 3000K/4000K, indice de protection: IP20, 230V, CRI>85, dimension DxH: 220x25mm, IK08

Le « SLIM » ultra-plat avec émission de lumière directe et indirecte, peut également être utilisé dans des pièces à très faible hauteur. La lumière homogène et sans scintillement est diffusée tout autour et assure un bon éclairage de la pièce. L'installation des luminaires SLIM est simple et rapide grâce à l'entrée centrale des câbles et aux bornes de raccordement utilisables sans outils. La température de couleur est commutable de blanc chaud (3000 K) à blanc neutre (4000 K). La puissance peut être commutée de 10W à 15W. Domaines d'utilisation : Cages d'escalier, caves, balcons, couloirs ou dans l'entrée.

- Installation simple et rapide
- Type de montage ultra-plat avec une hauteur de 25 mm
- Température de couleur commutable de blanc chaud (3000 K) à blanc neutre (4000 K)
- Puissance commutable de 10W à 15W
- Effet flottant grâce à l'émission indirecte de lumière

Spécifications

champ d'application	luminaire montage en saillie
type de tension	AC
tension nominale	220 V 240 V

performance max. du système	15.0 W
flux lumineux réglable	étapes
approprié pour puissance de lampe	10 W 15 W
température de couleur réglable	étapes
température de couleur	3000 K 4000 K
couleur de lumière selon EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K
cohérence des couleurs (ellipse de McAdam)	SDCM3
flux lumineux	1100 lm 1500 lm
efficacité lumineuse	110.00 lm/W
facteur de puissance	0.9
angle du faisceau	160.00 Degrés
indice de rendu de couleur IRC	IRC ≥85
valeur de papillotement Pst LM	1
valeur d'effet stroboscope SVM	0.4
facteur harmonique total (THD)	20
sans fonction de variation	oui
ajustabilité	non réglable
diffusion de lumière	symétrique
sortie de lumière	direct/indirect
limitation de l'éblouissement (UGR)	22
classe de protection	II
indice de protection (IP)	IP20
indice de protection (IP), côté plafond	IP20
résistance aux chocs	IK08
ampoule	inclus
type de douille	incorporé
type de lampe	lampe LED

source lumineuse	LED non interchangeable
appareil de service	appareil de service LED commandé par courant
température ambiante assignée selon IEC 62722-2-1	-20 degré Celsius 45 degré Celsius
durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C	50000 h
cycles de commutation	100000
matériau du boîtier	matière synthétique
finition de la surface	mat
couleur	blanc
diamètre extérieur	220 mm
longueur	220.0 mm
largeur	220.0 mm
hauteur	25.0 mm
poids net	0.375 kg
garantie	5 ans