



CoreLine Panel

RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN

CoreLine Panel, 28.5 W, 625x625 mm, 3600 lm, 4000 K

CoreLine Panel gen5 tient la promesse CoreLine d'une installation innovante et facile et d'un excellent éclairage. Conçue pour remplacer directement les luminaires conventionnels dans les applications d'éclairage général, la fonction innovante MultiLumen du CoreLine Panel offre trois luminaires en un : la sélection du flux le plus adapté à l'application se fait directement via commutateur à l'arrière du luminaire. Un éclairage plus adapté pour moins de codes produits à stocker. L'installation est également simple et rapide, grâce à un connecteur rapide clipsable. Les luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées sont également disponibles dans cette gamme, prêts à être utilisés avec les passerelles, capteurs et logiciels Interact.

Données du produit


Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Source lumineuse remplaçable	Non	Température de couleur	840 blanc neutre
Nombre d'appareillages	1 unité	Type d'optique	Angle d'ouverture de faisceau 120°
Driver inclus	Oui	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	120°
Type de lampe	LED	Indice UGR	23
Valeur ajoutée	Performance		
Données techniques de l'éclairage			
Flux lumineux	3'600 lm	Tension d'entrée	220-240 V
Efficacité lumineuse (nominale)	126 lm/W	Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Rouge saturé (R9)	<50	Courant d'appel	16 A
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Durée courant d'appel	0.2 ms
Indice de rendu de couleur (IRC)	≥80	Consommation électrique	28.5 W
Valeur de scintillement (PstLM)	1	Facteur de puissance (fraction)	0.9
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.4	Connexion	Connecteur à poussoir 3 pôles
		Câble	-

CoreLine Panel

Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	21
Température	
Gamme de températures ambiantes	-10 à +35 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)
Interface de commande	-
Flux lumineux constant	Non
Mécanique et boîtier	
Matériaux du corps	Acier
Matériaux du réflecteur	Acrylate
Matériaux optiques	Polystyrène
Matériaux du cache optique/de la lentille	Acrylate
Matériaux de fixation	-
Couleur du corps	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Opale
Longueur totale	620 mm
Largeur totale	620 mm
Hauteur totale	34 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	34 x 620 x 620 mm
Approbation et application	
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Évaluation de la durabilité	-
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Garantie	5 ans
Risque photobiologique	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Spécification des risques photobiologiques	0.2 m
Conforme à RoHS	Oui
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Durées de vie (conformes IES)	
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* L90 de 50 000 h	
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* L80 de 100 000 h	
Conditions d'application	
Performance température ambiante Tq	25 °C
Convient pour la commutation aléatoire	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN
Nom de produit complet	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN
Code EOC	872016950186700
Code de commande	50186700
Code 12NC	911401822985
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	1.990 kg
Code EAN – Produit/Boîte	8720169501867
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8720169501867

Schéma dimensionnel



CoreLine Panel

