


ARTIKEL NR. 2844

DOTLUX LED-Modul ADQplus 24V 24Stück/Lichtvorhang IP65 115W pro Lichtvorhang 6000K



zur Artikelseite

- Sekundenschnelle, einfache und lötfreie Montage, nur an den Ecken des Lichtvorhangs durch großflächig vorkonfektionierte Module
- Gleichmäßige LED-Abstände sorgen für eine optimale Ausleuchtung der Werbefläche
- Vergilbungssicherer Wasserschutz sorgt für eine stabile Lichtleistung
- Hoher Farbwiedergabeindex (Ra>80)
- Trennbar nach jeder Lichtleiste



WARENGRUPPE EC000996_LED-Modul

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 2.1
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 115
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 11500
LUMEN PRO WATT 100

ABMESSUNGEN

Länge: 1320mm

Breite: 1000mm

Höhe: 9mm

ABSTRAHLWINKEL 120
SCHUTZART (IP) IP65
TEMPERATURBEREICH -40°C bis +40°C
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 6000
LUMEN PRO WATT 100
SPANNUNGSART DC
SCHALTZYKLEN > 100.000
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 24 V DC
GARANTIE IN JAHREN 5
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE 24 V DC
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 F
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) SDCM6
ANSCHLUSSART_ Kabel
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471 RG1
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSAMPELEN Nein
GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG Nein
GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG Ja
GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM Ja

GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEISTAFEL-SIGNALIERUNG	Nein
GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSZEICHEN	Nein
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	tageslichtweiß >5300 K
BEG FÖRDERUNG	Nein
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	5,625
ELDAS-NR.	941600099
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	1320
DURCHMESSER IN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	1000
ABMESSUNGEN HÖHE MM	9
FORM	Rechteckig
FARBE	Weiß