

SCHEDA TECNICA

ESYLUX®


SUN OFL TR 5400 850 WH

Numero articolo

EL10810251

GTIN

4015120810251



Dati tecnici

GENERALE

Categoria dispositivo	Proiettori
Informazioni sul prodotto	I proiettori sono progettati per l'uso all'aperto. Se utilizzato all'interno (ad esempio sotto il soffitto), il calore non può essere scaricato in misura adeguata in caso di necessità. La luce solare intensa per un periodo di tempo prolungato può modificare la tonalità del colore.
Con comando a distanza	-
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanzia	3 anni

ALLEGATO

Tipo di montaggio	Montaggio sporgente
Posizione di montaggio	Parete
Tipo di connessione	Terminale avvitato
Sezione trasversale del filo collegabile	1,5 - 2,5 mm ²
Numero di contatti	3

ALLOGGIAMENTO

Dimensioni	Lunghezza 267 mm x Larghezza 252 mm x Altezza/profondità 86 mm
Peso	1825 g
Materiale	Alluminio pressofuso e plastica stabilizzata ai raggi UV
Tipo di protezione	IP 65
Temperatura ambiente consentita	-25 °C...+50 °C
Resistenza all'urto	IK08

ON/OFF	LED 5200 K	CRI 81	Phi 5400 lm	112 lm/W	IP65	
--------	---------------	-----------	----------------	----------	------	--

Descrizione del prodotto

- Faretto a LED con alloggiamento in alluminio pressofuso di alta qualità
- Una lampadina a LED a risparmio energetico da 50 W emette una luce corrispondente a quella di una lampadina a incandescenza da 240 W, temperatura colore circa 5000 K bianco
- Resa luminosa elevata di 112 lm/W, eccellente indice di resa cromatica Ra 80

Caratteristiche speciali del prodotto:

- Classe di protezione da sovratensione fino a 2,5 kV

Colore bianco, simile a RAL 9016

VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	ON/OFF
Classe di protezione	I
Tensione nominale	230 V AC / 50 Hz
Corrente di spunto	19,8 A / 101 µs
Corrente di dispersione	0,235 mA

ILLUMINAZIONE

Diffusore	trasparente
Emissione luminosa	Diretto
Angolo di irradiazione	110 °
Fattore di sfarfallio	<20 %
Potenza nominale P	48 W
Flusso luminoso	5400 lm
Efficacia luminosa	112 lm/W
Temperatura del colore	5200 K
Color Rendering Index Ra	> 80
Tolleranza colore	6 SDCM
Vita utile misurazioni L70B10 a 25 °C	40000 h
Vita utile misurazioni L70B50 a 25 °C	40000 h
Vita utile L80B10 a 25 °C	25000 h
Vita utile misurazioni L80B50 a 25 °C	25000 h
Vita utile misurazioni L90B10 a 25 °C	15000 h
Vita utile misurazioni L90B50 a 25 °C	15000 h


SUN OFL TR 5400 850 WH

Numero articolo	GTIN
EL10810251	4015120810251


Accessori

Produktbezeichnung_2020_all	Numero articolo	Descrizione del prodotto	GTIN
Montaggio			
FL WALL ARM 700 WH	EL10810527	Braccio a parete per proiettore, 700 mm, incluso adattatore, bianco	4015120810527
FL GROUND SPIKE WH	EL10810541	Braccio a parete per proiettore, incluso adattatore, bianco	4015120810541


Disegno quotato



Lichtverteilungskurve_Bild (web)




Schema elettrico



Funzionamento standard.

Schema elettrico



Funzionamento standard con interruttore on/off.

Descrizione dettagliata del prodotto

- Proiettore a LED con alloggiamento in alluminio pressofuso di alta qualità
- Una lampadina a LED a risparmio energetico da 50 W emette una luce corrispondente a quella di una lampadina a incandescenza da 240 W, temperatura colore circa 5000 K bianco
- Resa luminosa elevata di 112 lm/W
- Eccellente indice di resa cromatica Ra 80
- Staffa ITD speciale in acciaio inox, ulteriormente verniciata, per il montaggio a parete, su angolo interno ed esterno
- Montaggio sicuro grazie alla scatola di collegamento separata con morsetti di collegamento facilmente accessibili
- Tutte le viti esterne sono realizzate in acciaio inox
- Vita utile misurazioni L80B50 a 25 °C. 25000 h