




## NUMINOS® XS

spot 48V, rotondo, 4000K, 8,7W, DALI 2, 55°, nero opaco

Minimalismo di pregio su tutta la linea: gli spot compatti NUMINOS® del sistema di binari a 48V emanano una luce al contempo elegante ed efficiente. Con le loro forme cilindriche e chiare, si integrano alla perfezione anche negli ambienti più sofisticati. Inoltre, la potenza luminosa, la temperatura del colore (2700K/3000K/4000K) e l'angolo parziale di diffusione (20°/ 40°/55°) degli spot compatibili con DALI possono essere selezionati in modo da soddisfare al meglio le esigenze del progetto. L'alloggiamento in alluminio è disponibile nelle versioni nero, bianco e cromo. Il CRI maggiore di 80 produce una resa cromatica naturale. E grazie all'adattatore, installare il faretto orientabile è un vero gioco da ragazzi.



## DATI TECNICI

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Articolo                            | 1006693                                     |
| Numero di diverse finestre          | 1                                           |
| Girevole od orientabile             | rotary bar and tiltable                     |
| Codice IP                           | IP20                                        |
| Classe di resistenza all'urto       | IK 02                                       |
| Resistenza all'urto                 | 0.2 Joule                                   |
| Dettagli di montaggio               | Binario, Binario a parete, Binario a parete |
| Dimmerabile                         | Sì                                          |
| Tecnologia del dimming              | DALI 2                                      |
| Tensione nominale primaria          | 48V                                         |
| Corrente / tensione secondaria      | 200 mA                                      |
| Classe isolamento                   | III                                         |
| Wattaggio                           | 8.7 W                                       |
| Temperatura ambiente minima         | -20 °C                                      |
| Temperatura ambiente massima        | 35 °C                                       |
| Potenza nominale di rete in standby | 0.5 W                                       |
| Lumen                               | 710 lm                                      |
| Temperatura colore                  | 4000 Kelvin                                 |
| Angolo di emissione                 | 55 °                                        |
| Colore                              | nero opaco                                  |
| CRI                                 | 90                                          |
| UGR ≤                               | 25                                          |

## Sorgente Luminosa

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798305 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffusore smerigliato |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffusore             |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffusore nero        |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffusore trasparente |

|             |         |
|-------------|---------|
| Dati LXXBXX | L80B50  |
| Durata      | 50000 h |
| Risk Group  | 2       |
| Altezza     | 8 cm    |
| Diametro    | 5 cm    |
| Peso netto  | 0.18 kg |
| Peso lordo  | 0.29 kg |