


## Presse-étoupes Syntec® synthétique avec technique lamellaire



### Filet de raccordement métrique long

#### Genre d'approbation SYNTEC

- Noir RAL 9005
- Bague d'étanchéité en une partie

|                           |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>   | <b>1545.50.1.38</b>                                               |
| E-No:                     | 121766129                                                         |
| EAN:                      | 7611614117058                                                     |
| Matériaux                 | Polyamide PA 6                                                    |
| Propriétés                | sans halogène, noir résistant aux UV (testée selon EN ISO 4892-2) |
| Bague d'étanchéité        | TPE ou CR (Neoprene)                                              |
| Temp. d'utilisation       | -30°C / +100°C                                                    |
| Résistance à la traction  | Exécution A selon EN 62444                                        |
| Indice de protection      | IP68                                                              |
| NEMA Type rating          | 4X                                                                |
| Filet de raccordement (G) | M50x1.5                                                           |
| Plage de serrage min.     | 28.0 mm                                                           |
| Plage de serrage max.     | 38.0 mm                                                           |
| Ouverture de clé          | 60 mm                                                             |
| Dimension (H)             | 48 mm                                                             |
| Longueur du filetage (L)  | 15 mm                                                             |
| UL - zone de serrage      | 28.0-28.0 mm                                                      |
| Envoi                     | 5                                                                 |