

ARTIKEL NR. 3372-399120

## DOTLUX LED-Leuchte LUNAsilver Ø330mm 18W COLORselect IP44



zur Artikelseite

- Dekorring aus hochwertigem, gebürstetem Aluminium
- Gemütliche Atmosphäre durch indirekte Lichtanteile
- Schattenfreie Lichtverteilung mit sehr stabiler PMMA-Abdeckung IK07
- Konstante Lichtleistung durch großflächige Aluminiumkernplatte
- Einfachste Installation, dank durchverdrahtbarer Leuchtenanschlussklemme
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign
- Die Leuchte ist Zentralbatteriegeeignet

**WARENGRUPPE** EC002892\_Decken-/Wandleuchte

**NACHFOLGEARTIKEL** -

**VORGÄNGERARTIKEL** 3372-0FW160 3372-1FW160  
3372-2FW160

**GEWICHT IN KG** 0.703  
**LICHTSTROM NETTO IN LUMEN** 1790/2020/1920  
**LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT** 18  
**LUMEN PRO WATT** 99 /112/107

### ABMESSUNGEN

**Breite:** 330mm  
**Höhe:** 100mm  
**Durchmesser:** 330mm  
**Länge:** 330mm

**ABSTRAHLWINKEL** 120  
**SCHUTZART (IP)** IP44  
**LICHTFARBE** mehrfarbig  
**EINGANGSSPANNUNG** 186 - 240 AC/DC  
**NUTZLEBENSDAUER** ca. 50.000 h bei 25°C  
**FARBTEMPERATUR IN KELVIN** 3000/4000/5700  
**FARBWIEDERGABEINDEX** Ra > 82  
**POWER-FACTOR** 0,94  
**EINSCHALTSTROM IN A** 0  
**IK SCHUTZGRAD** IK07  
**LUMEN PRO WATT** 99 /112/107  
**SCHUTZKLASSE** I  
**SPANNUNGSART** AC/DC  
**GEHÄUSEFARBE** weiß  
**SCHALTZYKLEN** > 100.000  
**EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM** 0  
**GARANTIE IN JAHREN** 5  
**L80/B10** 50000  
**NENNSTROM IN A** 0,08  
**GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE** Ja  
**GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE** Nein  
**SORTIMENT** Proline  
**ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015** nicht erforderlich

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                          | 50000            |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE<br>L70/B50 BEI 25°C       | 100000           |
| MIT LEUCHTMITTEL                                      | Ja               |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE                              | Ja               |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG                         | Nein             |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE                            | Ja               |
| GEEIGNET FÜR<br>LICHTBANDKONFIGURATION                | Nein             |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH<br>NACH EN 12464-1     | Nein             |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                               | Kunststoff opal  |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                     | Ja               |
| DIMMUNG 0-10 V                                        | Nein             |
| DIMMUNG 1-10 V                                        | Nein             |
| DIMMUNG DALI                                          | Nein             |
| DIMMUNG DMX                                           | Nein             |
| DIMMUNG DSI                                           | Nein             |
| DIMMUNG POTENTIOMETER<br>(GERÄTEINTEGRIERT)           | Nein             |
| DIMMUNG LINESWITCH                                    | Nein             |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                          | Nein             |
| DIMMUNG<br>NETZSPANNUNGSMODULATION                    | Nein             |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                               | Nein             |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                | Nein             |
| DIMMUNG RF                                            | Nein             |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                           | Nein             |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                 | Nein             |
| DIMMUNG ZIGBEE                                        | Nein             |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                               | Nein             |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM<br>BETRIEBSGERÄT                 | Nein             |
| OHNE DIMMFUNKTION                                     | Ja               |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                       | SDCM6            |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                      | IK07             |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                                   | Nein             |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT<br>WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH | Nein             |
| MIT LUFTSCHLITZEN                                     | Nein             |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG                          | Ja               |
| PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH<br>EN 62471          | RG1              |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR                            | Stufen           |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH                              | Nein             |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI                                | Nein             |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                          | Nein             |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                       | Nein             |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                           | Nein             |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                         | Nein             |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                          | Ja               |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W                      | 18               |
| LEUCHTMITTEL                                          | LED austauschbar |
| DIMMUNG DALI-2                                        | Nein             |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT                               | Nein             |
| DIMMUNG GPRS                                          | Nein             |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C                          | 100000           |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C                          | 25000            |
| PULSDAUER IN µS                                       | 0                |

|                                                       |                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| BEG FÖRDERUNG                                         | Nein                               |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE  | E                                  |
| ELDAS-NR.                                             | 941003969                          |
| ABMESSUNG LÄNGE IN MM                                 | 330                                |
| DURCHMESSER IN MM                                     | 330                                |
| MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W                              | 18                                 |
| BEMESSUNGsumgebungstemperatur NACH IEC62722-2-1 IN °C | -20-40                             |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                 | 330                                |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                                   | 100                                |
| NENNSPANNUNG IN V                                     | 240                                |
| BETRIEBSGERÄT                                         | Elektronischer Trafo               |
| LICHTAUSTRITT                                         | Direkt                             |
| ART DER VERDRAHTUNG                                   | Geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR                                | Nein                               |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR                       | Nein                               |
| LICHTVERTEILUNG                                       | Symmetrisch                        |
| OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE                             | Pulverbeschichtet                  |
| AUSFÜHRUNG DES RASTERS                                | Ohne                               |
| LICHTVERTEILER                                        | Ohne                               |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL                                   | Extrem breitstrahlend >80°         |