


START Waterproof Slim 1200 IP65 4600lm 840

Artikelnummer 0046370

SYLVANIA


START



START Waterproof Slim is a LED integrated polycarbonate housing luminaire with easy to access electrical terminal through bayonet lock end caps and tool-free electrical connection due to push-in terminal. Flexible installation as mounting brackets can be positioned freely on the luminaire. 35W; 4600lm; High efficiency with 131lm/W and 100,000 hours lifespan L70B50. SDCM < 5; IP65; IK08; Class I; 1207mm x 70mm x 69mm.

Technische Werte

Größe (mm)




Photometrie

0.5	1.22 2.14	S/D1 S/C80 S/C90	2993 50.7° 50.7°
1.0	2.44 4.28	S/D1 S/C80 S/C90	748 50.7° 50.7°
1.5	3.67 6.43	S/D1 S/C80 S/C90	333 50.7° 50.7°
2.0	4.89 8.58	S/D1 S/C80 S/C90	191 50.7° 50.7°
2.5	6.11 10.72	S/D1 S/C80 S/C90	123 50.7° 50.7°
3.0	7.33 12.87	S/D1 S/C80 S/C90	83 50.7° 50.7°

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (half beam angle: 130.0°)
— C90 - C270 (half beam angle: 101.4°)



START Waterproof Slim 1200 IP65 4600lm 840

Artikelnummer 0046370

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	START Waterproof Slim 1200 IP65 4600lm 840
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling surface mounting
Built in presence detector	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
Umgebungstemperaturbereich	-25°C...+50°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4357076
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	4600
Systemeffizienz (lm/W)	131
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Distributionstyp	Diffuse
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	35
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	1
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	20
Elektrische Schutzklasse	Class I
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	290
Einschaltstrom (A)	15
Dauer Einschaltstrom (µs)	85
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	31
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	40
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	48
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	60
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	21
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	27
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	32
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	40

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	100000
----------------------	--------

START Waterproof Slim 1200 IP65 4600lm 840

Artikelnummer 0046370



Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Grey
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
Diffusor	Frosted
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge (mm)	1207
Breite (mm)	70
Nominale Produkthöhe (mm)	69
Gewicht (kg)	1.03

Packaging

EAN Code	5410288463704
Einzelverpackung Länge (cm)	123.7
Einzelverpackung Breite (cm)	7.3
Einzelverpackung Tiefe (cm)	7.4
DUN 14 (außen)	15410288463701
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	9
Außenverpackung Länge (cm)	125.2
Außenverpackung Breite (cm)	23.6
Außenverpackung Tiefe (cm)	24.4

Safety data

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-25-50