


Premistoppa AGRO Ex Compact ottone antideflagrante Ex d IIC e sicurezza a

**Filetto di raccordo metrico****Tipo di ammissione: EX Compact MS**

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo

Numero Ordine:	EX1126.20.110
E-No:	121442658
EAN:	7611614242132
Materiale	Ottone nichelato
Guarnizione	NBR
O-Ring	FPM
Temperatura d'impiego	-60°C / +105°C
Classe di protezione	IP66 / IP68 (30 bar)
Norma di prova	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Categoria 2G	II 2G Ex db eb IIC Gb
Categoria 2D	II 2D Ex ta IIIC Da
Zona	Gas 1 e 2 / polvere 21 e 22
Certificato	PTB 10 ATEX 1034X
Certificato IECEx	IECEx PTB 12.0055X
Filetto di raccordo (G)	M20x1.5
Area di serraggio min.	5.0 mm
Area di serraggio max.	11.0 mm
Grandezza chiave	24 mm
Misura (H)	26 mm
Lunghezza del filetto (L)	12 mm
Invio	25

Disponibile su richiesta

- Acciaio inox A2 o A4