

ARTICLE NO. 4837-0E27

DOTLUX ization: DeepL-Auth-Key <API key>. You can find more info in our docs:
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>



page de l'article



- Design classique avec couvercle en plastique PMMA stable.
- Montage possible sur les trous de perçage existants (fixation à deux ou trois trous de 100 à 220 mm d'écart entre les trous / Ø) grâce à une perforation universelle avec des fentes longitudinales sur la plaque de base. Montage supplémentaire à 3 trous avec des trous de serrure Ø 260 mm.
- Équipé en usine d'une douille E27 enfichable, qui peut ensuite être remplacée presque sans outil (2 vis) par un luminaire LED QUICK-FIX puissant.
- Remplacement sans outil avec le système \"luminaire dans le luminaire\".
- Compatible avec toutes les ampoules E27 et fiche de raccordement pour QUICK-FIX jusqu'à 24 W
- Convient pour une utilisation avec des ampoules LED E27 jusqu'à 12 W
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables

CATÉGORIE DE PRODUITS EC000414_Leuchteneinbaugehäuse

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 0.51

Dimensions

Diamètre: 330mm

Hauteur: 95mm

Largeur: 330mm

Longueur: 330mm

OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR EN MM	0
OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR EN MM	0
GARANTIE EN ANNéES	5
CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé	Non
ASSORTIMENT	Proline
APPLICATION	Pour plancher en dalles
ADAPTé AUX LUMINAIRES HAUTE TENSION	Non
PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTéE EN W	20
ADAPTé AUX LUMINAIRES à LED	Oui
ADAPTé AUX LUMINAIRES BASSE TENSION	Non
AVEC ESPACE POUR APPAREIL	Oui
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
NO ELDAS	920000019
Dimension Longueur en mm	
DIAMèTRE EN MM	330
ABMESSUNGEN BREITE MM	330
ABMESSUNGEN HóHE MM	95
HAUTEUR/PROFONDEUR DE MONTAGE EN MM	0
MATéRIAU	Autre