

AGRO presse-étoupes Progress® laiton avec trompette et mâchoires de serrage



Filet de raccordement métrique long

Genre d'approbation Progress MS T+KB EX

- Joint en deux parties
- Isolation non-traversante

Réf. d'article :	EX1811.32
E-No:	121446708
EAN:	7611614176635
Matériaux	Laiton nickelé
Vis	Acier inoxydable A2
Joint	TPE
O-ring	FPM
Temp. d'utilisation	-60°C / +100°C
Indice de protection	IP66 / IP68 (jusqu'à 10 bar)
Norme d'essai	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gaz	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22
Certificat	SEV 15 ATEX 0151
Certificat IECEx	IECEx SEV 15.0018
Certificat CCC	CCC 2022322313004717
Filet de raccordement (G)	M32x1.5
Plage de serrage avec insert min.	17.0 mm
Plage de serrage avec insert max.	21.5 mm
Plage de serrage minimale	21.5 mm
Plage de serrage maximale	25.5 mm
Ouverture de clé	36 mm
Diamètre A	50 mm
Dimension (H)	59 mm
Longueur du filetage (L)	13 mm
Envoi	10