



## NUMINOS® GIMBLE L

incasso a plafone bianco/cromo 2700K 55°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce tecnologia, design e funzionalità come nessun altro. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® GIMBLE L, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione armonica, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?



## DATI TECNICI

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Articolo                       | 1005992                 |
| Numero di diverse finestre     | 1                       |
| Girevole od orientabile        | Ruotabile e orientabile |
| Montaggio                      | Incasso                 |
| Dettagli di montaggio          | Soffitto                |
| Corrente / tensione secondaria | 700 mA                  |
| Classe isolamento              | III                     |
| Wattaggio                      | 25,4 W                  |
| Lumen                          | 2150 lm                 |
| Temperatura colore             | 2700 Kelvin             |
| Angolo di emissione            | 55 °                    |
| Colore                         | bianco                  |
| CRI                            | 90                      |
| UGR ≤                          | 22                      |
| Dati LXXBXX                    | L80B50                  |
| Durata                         | 50000 h                 |
| Risk Group                     | 1                       |
| Altezza                        | 11,5 cm                 |
| Diametro                       | 16 cm                   |
| Peso netto                     | 0,6 kg                  |
| Peso lordo                     | 0,75 kg                 |
| Forma dello scasso             | rotonda                 |

## Sorgente Luminosa

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791800 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 1004062 | Driver LED , 21-29,5W<br>500/600/700mA                              |
| 1004065 | Driver LED , 30W 700mA                                              |
| 1004070 | Driver LED , 40W 700mA                                              |
| 1004794 | NUMINOS® L , diffusore<br>ellissi                                   |
| 1004795 | NUMINOS® L , diffusore<br>prisma                                    |
| 1004796 | NUMINOS® L , diffusore<br>smerigliato                               |
| 1004797 | NUMINOS® L , diffusore<br>a nido d'ape                              |
| 1006147 | Numinos® L Anello di ri-<br>duzione , rotondo<br>240/150 mm nero    |
| 1006148 | Numinos® L Anello di ri-<br>duzione , rotondo<br>240/150 mm bianco  |
| 1006149 | Numinos® L Anello di ri-<br>duzione , quadrato<br>240/150 mm nero   |
| 1006150 | Numinos® L Anello di ri-<br>duzione , quadrato<br>240/150 mm bianco |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Profondità d'incasso | 11.5 cm |
| Diametro d'incasso   | 14.5 cm |
| BIG WHITE pagina     | 55      |