




WH50543909A



kallysto AM11 R/TV/Dat (passage) 2GHz 14dB + plaque frontal pour combin. Brun

### Caractéristiques techniques

#### Connectivité

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

#### Atténuation

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Atténuation de raccordement à 860 MHz | 14 dB |
| Atténuation de passage à 860 MHz      | 4 dB  |

#### Raccordement

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Type de connexion / prise | Prise de passage |
|---------------------------|------------------|

#### Fréquence

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Bande passante          | 5 - 2000 MHz |
| Technologie large bande | 5 - 2000 MHz |

#### Équipement

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de sorties | 3 |
|-------------------|---|

#### Matériau

|          |           |
|----------|-----------|
| Matériau | Duroplast |
| Couleur  | Marron    |
| Code RAL | 8014      |

#### Dimensions

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Profondeur                           | 39 mm |
| Profondeur de montage                | 7 mm  |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 32 mm |

#### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |