


## Premistoppa Progress® ottone per più cavi



## Filetto di raccordo lungo metrico

## Tipo di ammissione: Progress MS Multi

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>     | <b>1311.17.2.040</b>          |
| E-No:                     | 121171418                     |
| EAN:                      | 7611614139883                 |
| Materiale                 | Ottone nichelato              |
| Guarnizione               | TPE                           |
| O-Ring                    | NBR                           |
| Temperatura d'impiego     | -40°C / +100°C                |
| Scarico della trazione    | Esecuzione A secondo EN 62444 |
| Classe di protezione      | IP68                          |
| Filetto di raccordo (G)   | M16x1.5                       |
| Area di serraggio minima  | 2.5 mm                        |
| Area di serraggio massima | 4.0 mm                        |
| Numero di cavi            | 2                             |
| Grandezza chiave          | 18 mm                         |
| Misura (H)                | 22 mm                         |
| Lunghezza del filetto (L) | 10 mm                         |
| Invio                     | 50                            |

Altre versioni e filetto di raccordo su richiesta

Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.