

Frosta 480



Frosta 480 Bianco 2220lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Codice SG: 211701
EAN: 7021982117015



Elettrico

Potenza del sistema: 15W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 2220lm
Efficacia: 148 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Colour rendering (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B10>100.000
Vita: L90>60.000
Distribuzione della luce: Diretto/Indiretto 92/8%
Ottica: Diffusore in acrilico
Angolo del raggio: 117°
Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IK: IK08
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: B
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Acciaio
Colore: Bianco RAL 9003
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, Indoor
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 90
Diametro (mm) D: 480
Peso (kg) lordo/netto: 3.9 / 2.65

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 515 x 500 x 140

