

# Kabelverschraubungen Progress® rostfreier und säurebeständiger Stahl A4 f



## Langes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress S4 HT

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

|                   |                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.:      | 1100.12.98.050                                                              |
| E-Nr.:            | 121603308                                                                   |
| EAN:              | 7611614132716                                                               |
| Material          | Rostfreier und säurebeständiger CrNiMo-Stahl A4 (DIN EN 1.4435 / AISI 316L) |
| Kennzeichnung     | 2 Rillen                                                                    |
| Dichtung          | FPM                                                                         |
| O-Ring            | FPM                                                                         |
| Einsatztemperatur | -40°C / +200°C                                                              |
| Zugentlastung     | Ausführung A nach EN 62444                                                  |
| Schutzart         | IP68 (bis 10 bar) / IP69                                                    |
| Gewinde (G)       | M12x1.5                                                                     |
| Klemmbereich min. | 3.5 mm                                                                      |
| Klemmbereich max. | 5.0 mm                                                                      |
| Schlüsselweite    | 17 mm                                                                       |
| Masswert (H)      | 17 mm                                                                       |
| Gewindelänge (L)  | 10 mm                                                                       |
| Versand           | 50                                                                          |

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)