

# Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse



## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS EMV

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

|                   |                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.:      | 1080.50.370                                                                                          |
| E-Nr.:            | 121072808                                                                                            |
| EAN:              | 7611614119540                                                                                        |
| Material          | Messing vernickelt                                                                                   |
| Kontakthülse      | Messing vernickelt                                                                                   |
| Dichtung          | TPE                                                                                                  |
| O-Ring            | NBR                                                                                                  |
| Einsatztemperatur | -40°C / +100°C                                                                                       |
| Zugentlastung     | Ausführung A nach EN 62444                                                                           |
| Schutzart         | IP68 (bis 10 bar) / IP69                                                                             |
| NEMA Type rating  | 4X                                                                                                   |
| Eigenschaften     | Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht |
| Gewinde (G)       | M50x1.5                                                                                              |
| Klemmbereich min. | 33.0 mm                                                                                              |
| Klemmbereich max. | 37.0 mm                                                                                              |
| Schlüsselweite    | 55 mm                                                                                                |
| Masswert (H)      | 36 mm                                                                                                |
| Gewindelänge (L)  | 9 mm                                                                                                 |
| Versand           | 10                                                                                                   |

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.