




WH37596205D



### FLF Gr.1 complet: Prise type 25 avec bornes enfichables, Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Matière

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Couleur               | Noir                         |
| Code RAL              | 9005                         |
| Finition              | Mat                          |
| Matière               | Duroplast<br>Thermoplastique |
| Traitement de surface | Non traité                   |

##### Dimensions

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Hauteur                              | 62.50 mm |
| Largeur                              | 75 mm    |
| Profondeur                           | 48 mm    |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 41.7 mm  |
| Profondeur de montage                | 6.3 mm   |

##### Raccordement

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Section du conducteur | 1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------|---------------------------|

##### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

##### Connectivité

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Type de connexion / prise    | Raccordement à fiche |
| Type de montage              | Fixation par vis     |
| Type de connecteur/prise USB | QuickConnect         |

##### Équipement

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Type de connecteur/prise de courant                | Norme suisse type 25 |
| Insert central rotatif                             | Non                  |
| Avec couvercle à charnière                         | Non                  |
| Avec broche ronde de protection de mise à la terre | Non                  |
| Avec lampe de signalisation                        | Non                  |

##### Accessoires

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK02 |
| Indice de protection IP | IP20 |

##### Fonctions

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Avec éclairage d'orientation | Non |
| Avec éclairage fonctionnel   | Non |

##### Identification

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec inscription | Non |
|------------------|-----|

##### Textes

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Housse     | Plaque pleine                                             |
| Protection | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels |

**Textes**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes à vis |
| Type                 | Appareil gr. II   |

**Convient pour**

|                                     |
|-------------------------------------|
| FLF encastré / FLF monté en saillie |
|-------------------------------------|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|