

## Fiche technique

EOLED

SHIFT4+



L'Eoled Shift redéfinit la fonctionnalité et le style dans les environnements de bureau. Ce luminaire de bureau polyvalent est ajustable sans outils de 64 à 79 mm pour s'adapter parfaitement à différentes configurations spatiales. Avec une valeur UGR inférieure à 19, il offre un éclairage sans éblouissement et doux pour les yeux, idéal pour des journées de travail productives.

|                                     |                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Marque                              | EOLED                                                                       |
| Nom de produit                      | SHIFT4+                                                                     |
| Numéro d'article                    | LSH.SHIFT4+.C.W.SWI                                                         |
| Groupe de produits                  | plafonnier                                                                  |
| Dimensions                          | Øxh: 450x64/79mm                                                            |
| Puissance                           | 17/22/30W                                                                   |
| Flux lumineux                       | 1'800/2'300/3'100LM                                                         |
| Efficacité lumineuse                | 110lm/Watt                                                                  |
| Temp. de couleur                    | 3'000K/4'000K                                                               |
| Rendu des couleurs                  | >90                                                                         |
| Optique                             | micropismatique                                                             |
| Angle de rayonnement                | 120°                                                                        |
| Durée de vie                        | 50'000h                                                                     |
| Classe de protection                | I                                                                           |
| Indice de protection (IP)           | IP20                                                                        |
| Indice de résistance aux chocs (IK) |                                                                             |
| Matériau                            | Aluminium & PC                                                              |
| Couleur                             | blanc                                                                       |
| Température de fonctionnement       | -10°C bis +40°C                                                             |
| Appareil d'exploitation inclus      | oui                                                                         |
| Fonction                            | réglable en hauteur sans outil, 64 mm / 79 mm                               |
| Fonction                            | température de couleur réglable par interrupteur à bascule sur le luminaire |
| Fonction                            | puissance réglable par dip-switch sur le luminaire                          |
| Fonction                            |                                                                             |
| Particularité                       |                                                                             |