



# HID-PrimaVision Xtreme für CPO Lampen - Leuchteneinbau

## HID-PV Xt 60 CPO L1 208-277V

HID-PrimaVision Xtreme für CPO-Lampen sind sehr robuste, nicht dimmbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten.

### Produkt Daten

| Betrieb und Elektrik                        |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Eingangsspannung                            | 208-240-277 V  |
| Netzfrequenz                                | 50 to 60 Hz    |
| Eingangsfrequenz                            | 50 bis 60 Hz   |
| Ableitstrom (max.)                          | 0.7 mA         |
| Einschaltstromweite                         | 0.42 ms        |
| Eingangsstrom (Nom)                         | 0.33 A         |
| Einschaltstrom (max.)                       | 28 A           |
| Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.) | 11             |
| Verdrahtung                                 |                |
| Kabellänge von Gerät zu Lampe               | 10 m           |
| Anschlusstyp                                | WAGO Serie 804 |


| Temperatur                                     |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich                     | -30 °C bis 55 °C                                                                                                                                                                         |
| Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)            | 80 °C                                                                                                                                                                                    |
| Mechanik und Gehäuse                           |                                                                                                                                                                                          |
| Gehäuse                                        | Q                                                                                                                                                                                        |
| Genehmigung und Anwendung                      |                                                                                                                                                                                          |
| Überspannungsschutz (allgemein/ differenziell) | EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL                                                                                                                                                  |
| Sicherheitsstandard                            | IEC 607, 609, 926, 928 [Kein Standard für Entladungslampen-Treiber vorhanden<br>Die in diesen Normen festgelegten Anforderungen sind zu verwenden, wenn sie als produktrelevant gelten.] |

# HID-PrimaVision Xtreme für CPO Lampen - Leuchteneinbau

|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Umweltnorm                     | ISO 14001                                                        |
| Zeichen & Zertifikate          | F-Kennzeichnung CE Zeichen ENEC<br>Zertifikat VDE-EMV Zertifikat |
| Produktinformationen           |                                                                  |
| Bestell-Produktname            | HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V                                      |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | HID-PV Xt 60 CPO L1 208-277V                                     |
| Gesamt-Produktcode             | 871829124143000                                                  |
| Bestellcode                    | 24143000                                                         |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Material-Nr. (12NC)             | 913700685466  |
| Anzahl pro Verpackung           | 1             |
| Nettogewicht                    | 0.820 kg      |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8718291241430 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 12            |
| EAN Umverpackung                | 8718291241447 |

## Abmessungsskizzen



| Product                        | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      | B2      |
|--------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|
| HID-PV Xt 60 CPO Q<br>208-277V | 4.5 mm | 40.0 mm | 150.0 mm | 133.6 mm | 90.0 mm | 70.0 mm |

