

Einbaugehäuse ThermoX® LED



ThermoX® LED Gehäuse

- Für starre und schwenkbare LED-Leuchten
- Umlaufende luftdichte Dichtlippe
- Schwenkmulde zum Ausrichten der Leuchte

Artikel-Nr.:	9320-20
E-Nr.:	920849529
EAN:	4013456545762
Tiefe	75 mm
Frontseitiger Einbau Fräsloch-Ø	86 mm
Leitungseinführungen	3
Max. Einbautiefe der LED-Leuchten	60 mm
Max. Lampenleistung	8 Watt
Max. Deckenauslass (DA) Ø	81 mm
Versand	10

ThermoX® LED Einbaugehäuse für den luftdichten Einbau starrer und schwenkbarer LED-Einbauleuchten in unterschiedlichen Deckenkonstruktionen. Das Gehäuse schützt das umgebende Material (Dampfsperrefolie, Dämmung etc.) vor den hohen Betriebstemperaturen sowie die LED-Leuchte selbst vor Verschmutzung und schafft einen luftdichten Abschluss. In Verbindung mit der thermischen Trennung zwischen Leuchte und Betriebsgerät wird so die maximale Lebensdauer erreicht.

- Für die Installation in gedämmten Hohldecken
- Nachträglicher Einbau von unten
- Werkzeuglose Montage des Gehäuses
- Garantiert luftdichte Installation
- Rückseitige Oberflächenstruktur sorgt für optimales Wärmemanagement
- Dauerhafter und sicherer Halt der Leuchte im Gehäuse

