

Premistoppa Syntec® sintetico con tecnica lamellare



Filetto di raccordo corto metrico

Tipo di ammissione: SYNTEC

- Grigio chiaro RAL 7035
- Anello di tenuta in un pezzo unico

| | |
|---------------------------|--|
| Numero Ordine: | 1555.25.17 |
| E-No: | 121752718 |
| EAN: | 7611614230344 |
| Materiale | Poliammide PA 6 |
| Caratteristiche | senza alogeni, nero resistente ai raggi UV (esaminato secondo EN ISO 4892-2) |
| Anello di tenuta | TPE oppure CR (Neoprene) |
| Temperatura d'impiego | -30°C / +100°C |
| Scarico della trazione | Esecuzione A secondo EN 62444 |
| Classe di protezione | IP68 |
| NEMA Type rating | 4X |
| Filetto di raccordo (G) | M25x1.5 |
| Area di serraggio min. | 10.0 mm |
| Area di serraggio max. | 17.0 mm |
| Grandezza chiave | 29 mm |
| Misura (H) | 38 mm |
| Lunghezza del filetto (L) | 10 mm |
| UL - Klemmbereich | 12.8-17.0 mm |
| Invio | 25 |

Disponibile su richiesta

- Grigio scuro RAL 7001