



LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Schwenkbar

RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH

LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Schwenkbar, 29.5 W, D155 mm, 3850 lm, 3000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Tiefbreitstrahlend (MB), PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Weiß, IP20

Mit dem schwenkbaren LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler erhalten Einzelhändler und Gebäudebetreiber die überragende Lichtqualität und die marktführende Energieeffizienz der Philips PerfectAccent-Optik in einem hochwertigen und schlichten Produktdesign. Der LuxSpace Accent kombiniert einen hohen Lichtstrom mit einem kompakten Formfaktor. Durch die geringen Einbaumaße sind Integration und Installation ganz einfach. Die Wartung und, wenn gewünscht, ein Tausch der Optiken erfolgen schnell und werkzeuglos. Darüber hinaus sind die Produkte Circular-Lighting zertifiziert. Es gibt vielfältige kabelgebundene wie kabellose Optionen zur Systemintegration und zum Dimmen. Der Leuchtenkopf des schwenkbaren LuxSpace Accent Performance kann gedreht und in zwei Richtungen geneigt werden. Dies gewährleistet maximale Flexibilität bei der Ausrichtung. FreshFood LED-Rezepte für eine längere Haltbarkeit und eine bessere visuelle Darstellung von Nahrungsmitteln sind erhältlich. Sie verringern die Lebensmittelverschwendung und sorgen für höhere Verkaufszahlen. Auf den Seiten unseres Mode- und Lebensmittelkatalogs erfahren Sie mehr über die Lichtrezepte PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost und Champagne.

LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Schwenkbar

Hinweise

- Sämtliche photometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom für die Lichtberechnung um 3,5 % reduziert werden.
- Die Reinigung der Optik darf nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, den LED-Chip oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann.
- Bei Veränderung und/oder Wartung muss das Produkt zuvor ausgeschaltet werden und abkühlen.
- Das Produkt muss außerhalb der Reichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	
Lichtquelle austauschbar	Nein	24	
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit	Temperatur	
Betriebsgerät inklusive	Ja	Umgebungstemperaturbereich	
Produktfamiliencode	RS781B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ADJUSTABLE]	0 bis +35 °C	
Vernetzbarkeit	Interact Ready	Lichtregelung und Dimmen	
Beleuchtungstechnologie	LED	Dimmbar	
Value Ladder	Best	Betriebsgerät	
CE-Zeichen	Ja	Externes DALI Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation	
Garantiedauer	5 Jahre	Steuerungsschnittstelle	
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	DALI-regelbar	
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen	Konstanter Lichtstrom	
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	Mechanik und Gehäuse	
EU RoHS-konform	Ja	Gehäusematerial	
Lichttechnische Daten		Aluminium	
Lichtstrom	3'850 lm	Reflektor-Material	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Aluminium	
Nennlichtausbeute (nom.)	130 lm/W	Optisches Material	
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80	Aluminium	
Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad	Material optische Abdeckung	
Farbe der Lichtquelle	830 Warmweiß	-	
Optik	Tiefbreitstrahlend (MB)	Befestigungsmaterial	
Abstrahlungswinkel Leuchte	24°	-	
CEN-Wert (Unified Glare Rating)	Not applicable	Gehäusefarbe	
Betrieb und Elektrik		Weiß	
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Veredelung optische Abdeckung	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	-	
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	- W	Reflektoroberfläche	
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch	- W	PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute	
Einschaltstrom	20.4 A	Gesamte Höhe	
Einschaltzeit	195 ms	142 mm	
Energieverbrauch	29.5 W	Gesamter Durchmesser	
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9	170 mm	
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder und Zugentlastung	Genehmigung und Anwendung	
Kabel	-	Schutzart (IP)	
		IP20 [Fernhalten von Fingern]	
		Schlagfestigkeit (IK)	
		IK02 [0,2 J Standard]	
		Nachhaltigkeitsbewertung	
		Lighting for circularity	
		IEC-Schutzklasse	
		Schutzklasse II	
		Initialkennwerte (IEC-konform)	
		Lichtstromtoleranz	
		+/-10%	
		Anfängliche Farbsättigung	
		(0.434, 0.403) SDCM <3	
		Toleranz Leistungsaufnahme	
		+/-10%	
		Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)	
		Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer	
		5 %	
		Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	

LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Schwenkbar

Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.	5 %
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	L80

Anwendungsbedingungen

Bemessungs-Umgebungstemperatur	25 °C
Maximaler Dimmlevel	1%
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Ja

Produktdaten

Bestell-Produktname	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH
---------------------	---------------------------------

Gesamtbezeichnung des Produkts	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH
Gesamt-Produktcode	871869997936200
Bestellcode	97936200
Material-Nr. (12NC)	910505101622
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699979362
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718699979362

Abmessungsskizzen

